

Κινητήρας	<b>(HYBRID)</b> Βενζίνης <b>(HYBRID)</b>					
	1.4L BOOSTERJET 48V SHVS mild hybrid	1.5L strong hybrid				
Κίνηση	2WD	ALLGRIP	2WD	ALLGRIP		
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>						
Όλικό μήκος	(χιλιοστά)	4.185				
Όλικό πλάτος	(χιλιοστά)	1.775				
Όλικό ύψος	(χιλιοστά)	1.600 (1.595 με ηλιοροφή)				
Μεταξόνιο	(χιλιοστά)	2.500				
Μετατρόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535			
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.505			
Ακτίνα στροφής	(μέτρα)	5,2				
Απόσταση από το έδαφος	(χιλιοστά)	175				
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>						
Θέσεις επιβατών		5				
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.119	1.046		
	Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	642	642		
	Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	362	289		
Ρεζερβουάρ	(λίτρα)	47				
<b>ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>						
Τύπος		K14D	K15C			
Αριθμός κυλίνδρων		4	4			
Αριθμός βαλβίδων		16	16			
Κυλινδρισμός	(κ.ε.κ.)	1.373	1.462			
Διάμετρος x Διαδρομή	(χιλιοστά)	73.0 x 82.0	74.0 x 85.0			
Σχέση συμπίεσης		10,9	13,0			
Μέγιστη ισχύς	(ίπποι/σ.α.λ.)	129/5,500	102/6,000			
Μέγιστη ροπή	(Nm/σ.α.λ.)	235/2.000-3.000	138/4,400			
Τροφοδοσία		Άμεσος ψεκασμός	Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ</b>						
Μέγιστη ισχύς	ίπποι	17	33			
Μέγιστη ροπή	Nm	50	60			
<b>ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>						
Μέγιστη συνδιαστική ισχύς	ίπποι	-	116			
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>						
Τύπος		6MT	6AGS			
Σχέσεις μετάδοσης	1η	3,615	3,846			
	2η	1,955	2,238			
	3η	1,207	1,540			
	4η	0,886	1,170			
	5η	0,738	0,868			
	6η	0,644	0,660			
	Όπισθεν	3,481	3,769			
Τελική σχέση μετάδοσης		4,059	4,688			
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>						
Σύστημα διεύθυνσης		Ηλεκτρική υποβοήθηση				
Φρένα	Εμπρός	Αερισμένοι δίσκοι				
	Πίσω	Δίσκοι				
Ανάρτηση	Εμπρός	Γόνατα MacPherson				
	Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας				
Ελαστικά		215/55R17				
<b>ΒΑΡΗ</b>						
Απόβαρο	(κιλά)	1.180-1.227	1.250-1.290	1.250-1.277	1.320-1.347	
Μικτό βάρος	(κιλά)	1.650	1.720	1.700	1.770	
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>						
Μέγιστη ταχύτητα	(χλμ/ώρα)	195	195	175	175	
0-100 χλμ/ώρα	(δευτ.)	9,5	10,2	12,7	13,5	
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>						
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων		Euro 6e				
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	5,9-6,0	6,3-6,4	4,9	5,6
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,6-4,7	5,0-5,2	4,5	5,1-5,2
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,4-4,5	4,7-4,8	4,4	4,9
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	5,6-5,7	5,7-6,0	5,9-6,0	6,5
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,3	5,4-5,5	5,0-5,1	5,6
Εκπομπές CO2	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμμ./χλμ)	119-120	128-130	113-114	126-127

Όλα τα στοιχεία είναι δεδομένα του κατασκευαστή και ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε αγορά και κατηγορία.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και CO<sub>2</sub> που εμφανίζονται μετρήθηκαν σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και προορίζονται να συγκριθούν με άλλα οχήματα που έχουν δοκιμαστεί με την ίδια τεχνική διαδικασία. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης, καθώς ποικίλλουν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως αεσοσούα που τοποθετούνται στο όχημα, καιρικές συνθήκες και συνθήκες δρόμου, στυλ οδήγησης και φορτίο οχήματος.